



## A professzionális, A4-es, fehér toneres nyomtató ruházat dekorálásához, mintákhoz, POS-alkalmazásokhoz és oktatási anyagokhoz

### Az eredeti CMYW nyomtató

A Pro7411WT az OKI fehér toneres (WT) nyomtatókból álló portfóliójának része – az eredeti nyomtatóválasztéknak, amellyel a felhasználók még több célra alkalmazhatják az A4-es színes hordozókat, átlátszó filmeket és vasalható fóliákat egy egyszerű, könnyen alkalmazható és megbízható készüléken, amelynek szín- és képminősége tökéletessé teszi a következő alkalmazásokra:

- ruházatdekoráció személyre szabása;
- művészeti, kézműves és tervezői részlegek;
- testfestés és divat;
- POS-táblák;
- oktatás.

### A gyors, megfizethető megoldás a fehérrel történő nyomtatáshoz

A nagy felbontású, digitális LED technológiás színes nyomtatás és a fehér festékes technológia ötvözésével a Pro7411WT az A4-es méretű hordozók sokoldalú használatát biztosítja akár 250 g/m<sup>2</sup> papírtömeg és akár 1320 mm-es transzparensok esetében is.

A kategóriaelső teljesítmény és a kompakt asztali kialakítás lenyűgözően tömör fehér színt és élénk színeket biztosít, ami normál esetben csak költséges gyártóberendezésekkel érhető el.

A kreatív energiák útjában álló gátló tényezők végre megszűnnek, így a reklámanyagok, papíráruk, pólók és promóciós termékek kis termelési mennyiségben, házon belül kinyomtathatók.

### A házon belüli nyomtatás mostantól még több lehetőséget rejt magában – bármilyen színben, akár fehérrel is nyomtathat

A fehér festékkel történő nyomtatás a tervezők, grafikai stúdiók, POS-gyártók és más grafikai alapú vállalkozások számára újfajta rugalmasságot kínál a nyomtatásban, próbanyomásban és előállításban, lehetővé téve számukra, hogy házon belül nyomtassák a szükséges anyagokat, amikor csak igény van rájuk.

A Pro7411WT számos adathordozóra tömör fehér színt nyomtat, és akár más színekre való nyomtatásra is használható a sötét hátterekhez való, élénk vasalható fóliák gyártásához. A CMYK nyomtatás összes hagyományos korlátjának eltávolításával a kinyomtatt termék megfelel a pólók, reklámanyag-fóliák, kis mennyiségben gyártott csomagolások és tervezetek, kirakati grafikák és átlátszó filmek tervezési jellemzőinek, így akár a papíráruk – a meghívóktól a menükig – is megvalósíthatók.

Mindezen nagyszerű funkciókat az OKI úttörő digitális LED-technológiájának kiemelkedő grafikai minőségével kombinálva valódi forradalmat élhet meg a nyomtatásban a grafika, a minták, az oktatás és az értékesítő szektor terén egyaránt.

**Print Smart, Print OKI!**



# Pro7411WT – színes nyomtató

NYOMTATÓ	
Nyomatási sebesség	A4: 34 lap/perc
Első nyomat elkészítési ideje	9 másodperc
Bemelegedési idő	Legfeljebb 60 másodperc a bekapcsolástól számítva, illetve 35 másodperc energiatakarékos üzemmódból
Processzor sebessége	533 MHz

CSATLAKOZÁS ÉS SZOFTVEREK	
Csatlakoztathatóság	Nagysebességű USB, 10/100-TX Ethernet
Nyomatási nyelvek	PostScript 3 emuláció
Hálózat és protokollok	Minden elterjedt hálózati protokoll támogatása hálózati kártyán keresztül és belső web szerverrel a nyomtató és a hálózati kártya beállításához és kezeléséhez. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSDPrint, JetDirect protokollok. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x és 6 teljes NDS NDPS támogatással: PServer, RPrinter, NDPS hozzárendelt OKI NDPS Gatewayen keresztül. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Egyéb: EAP
Kompatibilitás operációs rendszerekkel <sup>1</sup>	Windows XP Home / XP Professional (32 bit és 64 bit) / Server 2003 (32 bit és 64 bit) / Server 2008 (32 bit és 64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit) / Vista (32 bit és 64 bit) / 7 (32 bit és 64 bit); Mac OS X 10.4-től 10.7.x-ig
Speciális hálózatkezelés és biztonság	IPv6, 802.1x hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, MAC-szűrés, IP-szűrés, IPSec, SMTP-hitel., Protokoll be-/kikapcsolás, Protokoll portsz. csere
Segédprogramok <sup>1</sup>	OKI LPR <sup>2</sup> , Gamma Utility segédprogram

PAPÍRKEZELÉS	
Papírkapacitás	1. tálca: 530 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap; Többcélú tálca: 100 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap
Papírtárolási képesség opcionális tálcával	2. tálca: 530 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap 3. tálca: 530 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap
Maximális papírkapacitás	1690 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap
Papírméret	1., 2. és 3. tálca: A4, A5, B5; Többcélú tálca: A4, A5, B5, A6; 10 boríték (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); címke (Avery 7162, 7664, 7666); egyedi méret (legfeljebb 1200 mm hosszúságig, akár transzparens is)
Papírtömeg	1., 2. és 3. tálca: 64–220 g/m <sup>2</sup> ; Többcélú tálca: 64–250 g/m <sup>2</sup>
Papírkimenet	350 db lap nyomtatott oldallal lefelé, 100 db lap nyomtatott oldallal felfelé (80 g/m <sup>2</sup> )

NYOMTATÁSI MINŐSÉG	
Felbontás	ProQ2400 többszintű technológia, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Kiegészítők	Automatikus színegyensúly

<sup>1</sup>A legújabb illesztőprogramokkal és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatban tájékozódjon az OKI helyi honlapján;

<sup>2</sup>Csak Windows rendszerekre; <sup>3</sup>Minden kellékanyaggal együtt

**Kellékanyag-információk:** A nyomtató védelme és a teljes értékű működéséből származó előnyök érdekében a típust úgy tervezték, hogy csak eredeti OKI festékkazettákkal működjön. Ezeket OKI márkajelzés található. Más festékkazetták használata esetén, még akkor is, ha azokat „kompatibilisként” kínálják, teljes üzemeptelenség is előfordulhat, de egyéb esetben is romolhat a nyomtatás teljesítménye és minősége.

BETŰTÍPUSOK	
Nyomtató-betűtípusok	Méretezhető: 80 PostScript betűtípus
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Memória	RAM alapkiépítésben: 256 MB; maximális RAM: 768 MB
Környezetvédelem	Működési hőmérséklet/páratartalom: 10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C a javasolt) / 20%–80% relatív páratartalom (50%–70% relatív páratartalom javasolt) Tárolási hőmérséklet/páratartalom: -10 °C – 43 °C, 10%–90% RP
Tápellátás	Egyfázisú 220-240 V váltakozó áram, 50/60Hz +/- 2% frekvencia
Energiafogyasztás	Jellemző: 600 W; Max: 1300 W; Készenléti állapot: 100 W; Energiatakarékos üzemmód: <15 W; Alvó üzemmód: 1,2 W
Zajszint	Működés közben: 54 dB(A); Készenléti állapot: 37 dB(A); Energiatakarékos üzemmód: Háttérzajszint
Méret (Ma x Szé x Mé)	389 x 435 x 546 mm
Súly <sup>3</sup>	28 kg
Garancia	1 év
Termék rendelési szám	Pro7411WT: 44205445.

KIEGÉSZÍTŐK (RENDELÉSI SZÁMOK)	
Második papírtálca	44274502.
Harmadik papírtálca	44274502.
Gépszekrény	01219302.
Memória	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908.

KELLÉKANYAGOK (RENDELÉSI SZÁMOK)	
Festékkazetták* (6000 oldal)	Fehér: 44318659.
Festékkazetták** (11 500 oldal)	Cián: 44318619; Bíbor: 44318618; Sárga: 44318617.
Fotohenger*** (6000 oldal)	Fehér: 01275105.
Fotohenger*** (12 000 oldal)	Cián: 01275103; Bíbor: 01275102; Sárga: 01275101.
Továbbító szalag (30 000 oldal)	44341902.
Beégető egység (30 000 oldal)	44289103.

\*Festékkazetta: A4-es oldalak száma 5 %-os fedettség mellett; \*\*Toner Az ISO/IEC 19798-as szabványnak megfelelő A4-es lapok.\*\*\* Dob: Nyomtatott A4-es oldalak átlagos száma. A nyomtatót 4000 oldal nyomtatására elegendő tonerrel szállítjuk a cián, sárga és bíbor esetében, illetve 2300 oldalra elegendő tonerrel a fehér esetében.

**OKI SYSTEMS**  
**(MAGYARORSZÁG) KFT.**

1133 Budapest

Váci út 76.

Magyarország

Tel: +36 1 814 8000

Fax: +36 1 814 8009

[www.okihu.hu](http://www.okihu.hu)

**OKI**

Open up your dreams